

LUMINAIRE SUSPENDU AGILI-T

Suspension architecturale à éclairage direct / indirect (AGL) et indirect (AGS).
Pour une unité complète, commander une trousse d'alimentation et une suspension.



No de catalogue	Wattage	Tension	Ballast	Qté ser.	Page d'applic.
AGL4PGRDS228UNVPG	2-T5/28	120V/277	T5 ÉLECT.	5	77
AGS4PGRDS254UNVPG	2-T5/54	120V/277	T5HO ÉLECT.	5	77

No de catalogue	Description
AGEC36GGUNVDS	La trousse d'alim. pour suspendu de 6 po à 36 po Agili-T inclut (2) embouts, le câble aéronautique, le plafonnier et le mécanisme de raccordement
AGAC36XG	La trousse d'alimentation pour suspendu de 6 po à 36 po Agili-T inclut le câble aéronautique, le plafonnier et le mécanisme de raccordement
AGTB	Collier monopiece enveloppant pour profilé en T normal et étroit – un collier requis par point de suspension

ALTER CLASSIC 2 pi x 2 pi

Luminaires encastrés statiques pour éclairage direct / indirect



No de catalogue	Wattage	Tension	Ballast	Qté ser.	Page d'applic.
QVS2GPFOS2FT120SB	2-TT5/40	120	TT5 ÉLECT.	40	77
QVS2GPFOS2FT347SB	2-TT5/40	347	TT5 ÉLECT.	40	77

ALTER CLASSIC 2 pi x 4 pi

Luminaires encastrés statiques pour éclairage direct / indirect



No de catalogue	Wattage	Tension	Ballast	Qté ser.	Page d'applic.
QVS2GPFOS232UNVHI	2-T8/32	120V/277	T8 ÉLECT.	20	77
QVS2GPFOS232347SO	2-T8/32	347	T8 ÉLECT.	10	77
QVS2GPFOS332UNVH3	3-T8/32	120V/277	T8 ÉLECT.	20	77
QVS2GPFOS332347O3	3-T8/32	347	T8 ÉLECT.	10	77